

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



www. itrostov. ru

Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru



Карта заказа ДТСхх5Д.И термосопротивления с выходным сигналом 4...20 мА EXD

ДТС**XX5**Д-РТ100.**X.X**.МГ.И.EXD-Т6[**XX**]

Конструктивное исполнение датчика (модель):

XX5 – датчики с коммутационной головкой
(см. таблицу конструктивных исполнений)

Класс точности, %:

0,25; 0,5

Длина монтажной части L, мм:

60, 80, 100, 120, 180, 200, 250, 320, 400, 500,
630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000

Материал коммутационной головки:

МГ – металлическая головка

Температурный класс в маркировке взрывозащиты:

T6 – не более 80 °С

Диапазон преобразования:

4 – «-50...+500 °С» **12** – «-50...+100 °С»
5 – «0...+300 °С» **73** – «0...+200 °С»
6 – «0...+500 °С»

Протокол HART:

Без протокола HART – стандарт (при заказе не указывается)

H – с протоколом HART

ДТС **XX5** Д-РТ100. **X** . **X** .МГ .И.EXD-Т6[**X X**]

Пример обозначения при заказе: ДТС045Д-РТ100.0,5.120.МГ.EXD-Т6 [4]

Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления платиновый Pt100, модель 045, класс точности 0,5 %, длина монтажной части 120 мм, МГ – металлическая головка, взрывозащищенное исполнение (взрывонепроницаемая оболочка 1Ex db IIC T6...T1 Gb X), диапазон преобразования температур: -50... +500 °С.

Пример обозначения при заказе: ДТС045Д-РТ100.0,5.120.G1/2.МГ.И.EXD-Т6 [12]

Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления платиновый Pt100, модель 045, класс точности 0,5 %, длиной монтажной части 120 мм, МГ – металлическая головка, с трубной резьбой G1/2, МГ – металлическая головка, взрывозащищенное исполнение (взрывонепроницаемая цепь 1Ex db IIC T6...T1 Gb X), диапазон преобразования температур: -50...+100 °С.