



Карта заказа

ДТПХхх4 термopapы пpовoлoчнoе с кaбeльнoм вывoдoм EXIA

ХДТПХХХ4-ХХ.Х/ХХ.EXI-Х

Количество чувствительных элементов:

- один чувствительный элемент – стандарт
при заказе не указывается)
- 2** – два чувствительных элемента

Номинальная статическая характеристика (НСХ):

- К** – преобразователь типа ТПК (ХА) хромель-алюмель
- L** – преобразователь типа ТПЛ (ХК) хромель-копель

Конструктивное исполнение датчика (модель):

- ХХ4** – датчики с кабельным выводом
(см. таблицу конструктивных исполнений)

Исполнение рабочего спая относительно корпуса:

- 0** – изолированный
- 1** – неизолированный

Диаметр термоэлектрода:

- 0** – 0,5 мм (стандарт)
- 1** – 0,7 мм

Длина монтажной части L, мм:

См. таблицу конструктивных исполнений

Длина кабельного вывода I, м:

- 0,2** – 0,2 м (стандарт)
- По заказу** – от 0,3 м до 20,0 м, кратно 0,1 м

Тип кабеля:

- Кабель ДКТ – стандарт (при заказе не указывается)
- К** – кабель СФКЭ
- П** – кабель КТППЭ

Взрывозащищенное исполнение:

EXI – искробезопасная цепь

Температурный класс в маркировке взрывозащиты:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| T1 – не более 425 °С | T5 – не более 90 °С |
| T2 – не более 275 °С | T6 – не более 80 °С |
| T3 – не более 195 °С | T600 – не более 600 °С |
| T4 – не более 130 °С | |

Х ДТП Х ХХ4 - Х Х . Х / Х Х .EXI- Х