

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



www. itrostov. ru

Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru



Карта заказа ДТСхх5Е.И термосопротивления с выходным сигналом 4...20 мА EXIA

ДТС**XX**5Е-РТ100.**X.X**.МГ.**X**.И.ЕХI-Т6[**XX**]

Конструктивное исполнение датчика (модель):

XX5 – датчики с коммутационной головкой
(см. таблицу конструктивных исполнений)

Класс точности, %:

0,25; 0,5

Длина монтажной части L, мм:

**60; 80; 100; 120; 180; 200; 250; 320; 400; 500;
630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000**

Материал коммутационной головки:

МГ – металлическая головка

Тип штуцера:

Если отличается от конструктивного исполнения
G1/2; G1/4; G3/4; M27×2

Диапазон преобразования:

4 – «-50...+500 °С»
5 – «0...+300 °С»
6 – «0...+500 °С»
12 – «-50...+100 °С»
17 – «-50...+150 °С»
73 – «0...+200 °С»

Протокол HART:

Без протокола HART – стандарт (при заказе не указывается)
H – с протоколом HART

ДТС **XX5** Е-РТ100. **X** . **X** .МГ **X** .И.ЕХI-Т6[**X X**]

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТС045Е-РТ100.0,5.120.МГ.И.ЕХI-Т6[12H]

Это означает, что изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления платиновый Pt100, модель 045, класс точности 0,5 %, длина монтажной части 120 мм, МГ – металлическая головка, взрывозащищенное исполнение (искробезопасная цепь 0Ex ia IIC T6 Ga X), диапазон преобразования температур: -50...+100 °С, с HART-протоколом.

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТС075Е-РТ100.0,25.500.G1/2.МГ.И.ЕХI-Т6 [4H]

Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления платиновый Pt100, модель 075, класс точности 0,25 %, длиной монтажной части 500 мм, МГ – металлическая головка, с трубной резьбой G1/2, взрывозащищенное исполнение (искробезопасная цепь 0Ex ia IIC T6 Ga X), диапазон преобразования температур: -50...+500 °С, с HART-протоколом.